

MY24 OUTLANDER MAX 6X6 XU+ 450 T



Tundra Green

MOOTTORI

Tyyppi	38 hv, yksisylinterinen Rotax 427 cc, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT Erittäin hidas L / H / N / R / P
Voimansiirto	4WD- tai 6WD-tilaan kytkettävä voimansiirto ja automaattisesti lukittuva Visco-Lok QE -etutasauspyörästö
Ajoavustin	Nopeudenrajoitin
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Enimmäisnopeus 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi 22,9 cm:n (9 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputki
Takajousitus	Kaksoiserillisjousitus (TTI2, Torsional Trailing arm Independent) pikalukollisella kallistuksenvakaajalla
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputki

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	Carlisle† ACT HD 26 x 8/10 x 12" (66 x 20,3 / 25,4 x 30,5 cm)
Vanteet	12" alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat.
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

OMINAISUUDET

- Valittavana 4WD / 6WD
- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Portaattomasti säätävä voimansiirtojärjestelmä (CVT), jossa on erittäin hidas L-vaihde
- 12":n (30,5 cm) valualumiinivanteet
- 26":n (66 cm) Carlisle† ACT HD -renkaat kuusinkertaisella kudosvahvisteella
- 1 588 kg:n vinssi
- Jämerä etupuskuri
- Lämmitettävät käsikahvat ja kaasukahva
- Takalavan kuorman jatkeet
- RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
- Nopeudenrajoitin

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	468 kg
P x L x K	300 x 117 x 168,4 cm
Akseliväli	228,5 cm
Maavara	26,7 cm
Istuinkorkeus	85,8 cm
Tavaratelineen kantavuus	Edessä: 54 kg / Takana: 159 kg
Säilytyskapasiteetti	Takana: 70 l
Hinauskapasiteetti	907 kg:n jarrullinen perävaunu 465 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	20,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	4,5":n digitaalinäyttö
Virranulosotto	Tasavirtapistoke, 15 A:n liitin
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	70 W:n ajovalot
Vinssi	1 588 kg:n vinssi
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Istuin	Vahvistettu istuimen pinnoite Muunneltava telinejärjestelmä (CRS)
Ohjaustanko	Vakio, jossa lämmitettävät käsikahvat ja kaasukahva
Suojaus	Jämerä etupuskuri

TAKUU

Tehtästakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------



PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihtet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilinnopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.