

2024

SUMMIT® ADRENALINE®



SUMMIT ADRENALINE
154 850 E-TEC KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	850 E-TEC	600R E-TEC
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE™	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, eRAVE
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 849 cm ³	2 - 599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	82 mm - 80,4 mm	72,3 mm - 73 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	E-TEC-suorasuihkutus, jossa on tehosteena lisäsuuttimet	E-TEC-suorasuihkutus
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™ klikkereillä	pDrive™ klikkereillä
Variaattori	QRS Vent Plus	QRS Vent
Vetopyörän väli	73 mm [146 in.] 89 mm [154 in.]	73 mm [146 in.] 89 mm [154 in.]

KUIVAPAINO

Kuivapaino	203 kg [146 in.] 201 kg [154 in.]	196 kg [146 in.] 194 kg [154 in.]
------------	--------------------------------------	--------------------------------------

MITAT

Kokonaispituus	3 208 mm [146 in.] 3 318 mm [154 in.]
Kokonaisleveys	1 073 mm [säädettävä]
Kokonaiskorkeus	1 395 mm
Raideleveys	930 mm [säädettävä]
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	PowderMax II ja FlexEdge: 146 x 16 x 2.5 PowderMax Light ja FlexEdge: 154 x 16 x 2.5

VÄRI

Catalyst Grey / Neo Yellow

JOUSITUS

Etujousitus	RAS 3
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Etujousituksen joustomatka	215 mm
Takajousitus	tMotion X
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	258 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV Gen5
Ajovalot	Korkean suorituskyvyn LED
Sukset	Pilot DS 3
Istuin	Syvä lumi
Ohjaustanko	Kapeneva, J-koukut/tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	165 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™
Jarrujärjestelmä	Brembo ¹
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Valinnainen
Ohjainrauta - Kovametalli	3/8" Nelikulmainen - 4"
Puskurit (etu/taka)	Vakio/vakio

ski-doo

A BRP BRAND

