

MY24 OUTLANDER X xc 1000 T ABS



Chalk Gray & Can-Am Red

MOOTTORI

Tyyppi	80 hv, Rotax 976 cc V2, nestejäähdytys
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (iTC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)
Vaihteisto	CVT L / H / N / R / P
Voimansiirto	Valittavissa 2WD / 4WD / Lock 4WD -tila BTC-luistonestojärjestelmällä
Ajoavustin	Työ / Vakio / Sport -tilat Älykäs moottorijarrutus (iEB™)
Ohjaustehostin	3-asentoinen dynaaminen ohjaustehostin
Nopeusluokka	Yli 60 km/h

JOUSITUS

Etujousitus	Kaareva kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja edessä / 23,3 cm:n (9,2 tuuman) joustomatka
Etuiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2
Takajousitus	TTI-erillisjousitus pitkittäistukivarsilla Joustomatka 25,1 cm (9,9 tuumaa)
Takaiskunvaimentimet	FOX† 1.5 PODIUM† RC2

RENKAAT / VANTEET

Etu- ja takarenkaat	ITP† Terracross 26 x 8/10 x 14" (66 x 20,3 / 25,4 x 35,6 cm)
Vanteet	35,6 cm:n (14 tuuman) beadlock- alumiinivanteet

JARRUT

Etujarrut	214 mm:n kaksoislevyjarrut, joissa hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat
Takajarrut	Yksi 214 mm:n levyjarru, jossa on hydraulinen kaksimäntäinen jarrusatula

OMINAISUUDET

- Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)
- Lukkiutumaton jarrujärjestelmä (ABS)
- Visco-4Lok-etutasauspyörästö
- FOX† PODIUM† 1.5 RC2 -iskunvaimentimet
- A-tukivarsien MWPE-suojat
- 14":n (35,6 cm) valualumiiniset beadlock-vanteet
- 26":n (66 cm) ITP Terracross -vyörenkaat
- Alumiiniset pohjapanssarit edessä, keskellä ja jalkatilassa
- Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko tartuntakahvalla, täysin suojaavat käsikahvat
- Maalatut muoviosat ensiluokkaista ulkonäköä varten
- Laaja 7,6":n digitaalinäyttö

MITAT / KAPASITEETIT

Arvioitu kuivapaino *	387,2 kg
P x L x K	218,4 x 121,9 x 149,1 cm
Akseliväli	129,5 cm
Maavara	27,9 cm
Istuinkorkeus	87,7 cm
Tavaratelineen kantavuus	Edessä: 45 kg / Takana: 90 kg
Säilytyskapasiteetti	21,4 l
Hinauskapasiteetti	750 kg:n jarrullinen perävaunu 335 kg:n jarruton perävaunu
Polttoainesäiliön tilavuus	20,5 l

OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6":n laaja digitaalinäyttö
Virranulosotto	Tasavirtapistoke, 15 A:n liitin
Varkaudenestojärjestelmä	RF digitaalisesti koodattu turvajärjestelmä (D.E.S.S.™)
Valot	LED-ajovalot
Vinssi	Ei saat.
Istuin	Vakio
Ohjaustanko	Alumiininen kartioprofiilinen ohjaustanko tartuntakahvalla, täysin suojaavat käsikahvat
T-luokan ominaisuudet	Vetokoukku ja traileripistoke, suuntavilkut, seisontavalot, peilit, äänitorvi
Suojaus	Alumiiniset pohjapanssarit edessä, keskellä ja jalkatilassa A-tukivarsien HMWPE-suojat Lokasuojat

TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

can-am



PYYDÄ TARJOUS



©2024 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. *Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Kaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenmyyjältäsi. ATV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja päihteevät eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. temppuille hyppyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilanopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. ATV:tä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.