

59 RANGER
600 EFI

Reitillä ja sen ulkopuolella
+ Maastossa / Syvässä lumessa
+ Työ- tai hyötykäyttö
+ Retkeily perheen kanssa



ROTAX®-MOOTTORI

600 EFI

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	7500 kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	42 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

Kokonaispituus*	3240 mm
Kokonaisleveys	1200 mm
Kokonaiskorkeus	1500 mm
Raideleveys	996 mm
Telamaton leveys	500 mm
Telamaton pituus	3923 mm
Profiilin korkeus	38 mm

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, muovinen pääsylinteri

JOUSITUS

Etujousitus	LFS+
Etuiskenvaimentimet	Motion Control
Takajousitus	EasyRide
Telaston etuiskenvaimennin	KYB 36
Telaston takaiskenvaimennin	KYB 36

KUIVAPAINO

Kuivapaino	241 kg
------------	--------

OMINAISUUDET

Runko	Radien-X	Lämmitettävä kaasukahva	Vakio
Sukset	Blade DS+	Lämmitetyt kädensijat	Vakio
Istuin	Modulaarinen, yhden istuttava	Mittaristo	Kompakti digitaalinen
Ohjaustanko	Taivutettu teräs, koukut	Tuulilasi	Erikoiskorkea tuulenohjaimilla
Korotuspalan korkeus	145 mm	Puhaltimella varustettu ilmajäähdytin	Kyllä
Käynnistin	Sähköinen ja käsikäyttöinen	LinQ-kiinnikkeet	Multi-LinQ-levy
Peruutusvaihte	RER		

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2023 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™ ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.