

# MY23 MAVERICK TRAIL DPS 700 / 1000 T



Oxford Blue

MOOTTORI	700	1000
Tyyppi	52 hv / 41 lb-ft, Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) 650 cc yksilynterinen, nestejäähdytteinen, katalysaattorilla varustettu	75 hv, Rotax® 976 cc, V2, nestejäähdytys, katalysaattori
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Älykäs kaasun säätely (ITC™) ja elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI)	
Vaihteisto	Moottorijarrutuksella ja elektronisella variaattorin hihnan suojauksella varustettu CVT-vaihteisto PDrive-kytkimellä	QRS-järjestelmällä varustettu CVT-vaihteisto, jossa on tehokas tuuletus ja elektroninen variaattorihihnan suojaus Extra-L / H / N / R / P
Voimansiirto	2WD- tai 4WD-tilaan kytkettävä voimansiirto, avoin etutasauspyörästö ja BTC (jarrujen luistonesto)	
Ajoavustin	Elektroninen alamäkiavustin SPORT- / ECO™-tilat	
Ohjaustehostin	Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)	
Nopeusluokka	Yli 60 km/h	
<b>JOUSITUS</b>		
Etujousitus	Kaksois-A-tukivarsi ja kallistuksenvakaaja / 25,4 cm:n (10") joustomatka	
Etuiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet	
Telasto	TTA ja kallistuksenvakaaja / 26,7 cm:n (10,5") joustomatka	
Takaiskunvaimentimet	Kaksoisputkilla varustetut kaasutäytteiset iskunvaimentimet	
<b>RENKAAT / VANTEET</b>		
Etu- ja takarenkaat	Carlisle ACT 26 x 8 / 9 x 12" (66 x 20,3 / 22,9 x 30,5 cm)	
Vanteet	12" alumiinivanteet	
<b>JARRUT</b>		
Etu- ja takajarrut	Kaksinkertaiset 220 mm:n levyjarrut, joissa on hydrauliset kaksimäntäiset jarrusatulat ja dynaaminen jarrujen hallintajärjestelmä (ABS + HHC + HDC) – TCS voidaan kytkeä pois päältä 1000:ssa	

## OMINAISUUDET

- Avoin etutasauspyörästö ja jarrujen luistonesto (BTC)
- Dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)
- Ergoprint-istuimet värillisillä tehosteilla
- 12":n (30,5 cm) valualumiinivanteet

MITAT / KAPASITEETIT	700	1000
Arvioitu kuivapaino	576,5 kg	618,7 kg
Alusta / kehä	Profiiliikehä ROPS-hyväksytyt	
P x L x K	300,5 x 159,6 x 175,3 cm (118 x 62,8 x 69")	
Akseliväli	230,1 cm (90,6")	
Maavara	25,4 cm (10")	
Tavaralaatikon kapasiteetti	136 kg	
Hinauskapasiteetti	680 kg	
Säilytyskapasiteetti	Yhteensä: 20,2 l (5,3 gal)	
Polttoainesäiliön tilavuus	38 l	

## OMINAISUUDET

Mittaristo	7,6":n (19,3 cm) laaja digitaalinen näyttö näppäimistöllä
Virranulosotto	Tasavirtapistoke (10 A)
Varkaudenesto-järjestelmä	Digitaalinen käynnistyksenestojärjestelmä (RF D.E.S.S.™) ja käynnistys-/pysäytyspainike
Magneetto	650 W
Valot	Etuvalon teho 110 W LED-takavalot, joissa on halo-tehoste
Vinssi	—
Ohjauspyörä	Säädettävä ohjauspyörän korkeus
Suojaus	Integroitu teräksinen etupuskuri Täysi pohjapanssari Lokasuojat ja roiskeläppä
Vetokoukun tyyppi	5 cm:n vetokoukku ja vetokuula
T-luokan ominaisuudet	Äänitorvi, vilkut ja seisontavalot, sivupeilit, rekisterikilven tuki, koukku metallisessa etupuskurissa, kuljettajan istuimen ilmaisin, alhaisen jarrunesteen tunnistin, 7-nastainen perävaunuiliitäntä (12 V)

## TAKUU

Tehdastakuu	BRP:n kahden vuoden rajoitettu takuu
-------------	--------------------------------------

# can-am

©2022 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. \*Kuvattu Base-perusmallin kuivapaino. †Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtiön tavaramerkki. ‡Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidättää itsellään oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisiä ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteen milloin tahansa ilman mitään seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, että kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jälleenytykseltäsi. SSV:llä ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaarallista. Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on käytettävä kypärää, suojalaseja ja asianmukaisia ajosuositeita. Ajaminen ja päihteet eivät sovi yhteen. Älä aja epäasiallisesti, kuten esim. tempuille huppäyttämällä ajoneuvoasi. Vältä korkeaa tilannopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:itä, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiocenttimetriä, saavat käyttää ainoastaan vähintään 16-vuotiaat henkilöt. Älä kyydity matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-ajoneuvolla. Matkustajan on oltava vähintään 12-vuotias ja kyettävä pitämään käsikahvoja ja tukemaan jalkansa istuissaan selkään selkänöjää. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

