

SHREDDER



Syvä lumi ja rinteet
+ Maastossa / Syvässä lumessa



ROTAX®-MOOTTORI

600R E-TEC

Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen, 3-D R.A.V.E.™
Sylinteriluku	2
Iskutilavuus	599,4 cm ³
Sylinterin halkaisija	72,3 mm
Iskun pituus	73 mm
Moottorin korkein kierrosluku	8100 Kierr./min.
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	Sähköinen suorasuihkutus
Suosittelut polttoaine	Lyijytön
Oktaaniluku vähintään	95
Polttoainesäiliö	37 litraa
Öljysäiliön tilavuus (2-tahti)	3,4 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive klikkereillä
Variaattori	QRS
Jarrujärjestelmä	Hydraulinen jarru, jossa on teräspunosvahvistettu jarruletku, alumiininen pääsylinteri

KUIVAPAINO

Kuivapaino	3700: 194 kg 3900: 198 kg
------------	------------------------------

OMINAISUUDET

Runko	Radien ²
Sukset	Blade DS+
Istuin	Mountain Light, yhden istuttava
Ohjaustanko	Taivutettu, alumiininen, koukut, matala tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	120 mm
Käynnistin	Käsiikäyttöinen Sähköinen (kevätoptio)

VÄRI

Viper Red / Black

MITAT

Kokonaispituus*	3060 mm (3700) 3190 mm (3900)
Kokonaisleveys	1120 mm
Kokonaiskorkeus	1280 mm
Raideleveys	921 mm
Telamaton leveys	381 mm
Telamaton pituus	3705 mm 3923 mm
Profiilin korkeus	64 mm PowderMax

JOUSITUS

Etujousitus	LFS
Etuisikunvaimentimet	KYB 36
Takajousitus	PPS ² -DS+
Telaston etuisikunvaimennin	KYB 36
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36

* Kokonaispituus ilman roiskeläppää.

© 2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Kaikki oikeudet pidätetään. BRP tai sen tytäryhtiöt omistavat rekisteröidyt tavaramerkit™ ja BRP-logon. Kaikki muut tavaramerkit kuuluvat niiden vastaaville omistajille. Koska olemme sitoutuneet jatkuvasti parantamaan ja kehittämään tuotteitamme, pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa milloin tahansa tuotteidemme teknisiä ominaisuuksia, muotoilua, malleja tai varusteita tai lopettaa niiden tuotannon tai käytön ilman seuraamuksia.