

2024 TUNDRA™ LE



TUNDRA LE
600 EFI KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	600 EFI	600 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 599,4 cm ³	2 - 600 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	72,3 mm - 73 mm	73 mm - 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	2,1 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	eDrive™ 2
Variaattori	QRS	QRS
Vetopyörän väli	73 mm	73 mm


KUIVAPAINO

Kuivapaino	223 kg	234 kg
------------	--------	--------

MITAT

Kokonaispituus	3 259 mm
Kokonaisleveys	994 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Charger: 154 x 16 x 1.5

VÄRI

Black 

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC-5U
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot DS 2
Istuin	Trail lyhyt kahdenistuttava
Ohjaustanko	Vakiona J-koukut/ tartuntakahva
Korotuspalan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihdte	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE)
Ilmajäähdytin	Puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/ kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	Kompakti digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea
Ohjainrauta - Kovametalli	3/8" Nelikulmainen - 4"
Puskurit (etu/taka)	Vakio/Heavy-duty, J-koukutyypin vetokoukku

ski-doo

A BRP BRAND

