

2025 EXPEDITION® LE



EXPEDITION LE
900 ACE KUVASSA

EXPEDITION LE
900 ACE TURBO KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

Moottorin yksityiskohdat

Sylinteriluku –
Iskutilavuus

Sylinterin halkaisija – Iskun pituus

Polttoaineen syöttöjärjestelmä

Polttoaine – oktaaniluku

Polttoainesäiliö

Öljysäiliön tilavuus

900 ACE TURBO

Nestejäähdytys,
nelitahti D.O.H.C.,
kuivasumppu,
turboahdettu

3
899 cm³

73 x 69,7 mm

EFI

Lyijytön - 95

42 litraa

3,3 litraa

900 ACE

Nestejäähdytys,
nelitahti D.O.H.C.,
kuivasumppu

3
899 cm³

73 x 69,7 mm

EFI

Lyijytön - 95

42 litraa

3,3 litraa

VÄRI

Black

Catalyst Grey

OMINAISUUDET

Runko REV® Gen4

Ajovalot Halogeeni

Sukset Pilot™ 7,4

Istuin Leveä telamatto
Kahdenistuttava

Ohjaustanko Vakio, J-koukut/
tartuntakahva

Korotuspalan
korkeus 145 mm

Käynnistin Sähköinen

Peruutusvaihte Elektromekaaninen

Ilmajäähdytin Puhallin

Jarrujärjestelmä Brembo

Lämmitettävä Vakio (kuljettaja ja
kaasukahva/
kädensijat matkustaja)

Mittaristotyyppi 4,5" digitaalinen

Tuulilasi Ultra-korkea ja peilit

Ohjainrauta – 3/8 Nelikulmainen / 4
Karbimidalli

Puskurit Heavy Duty /
(edessä / takana) vetokoukku

VOIMANSIIRTO

Kytkin

Variaattori

Vetopyörän väli

pDrive™

QRS Vent

73 mm

pDrive™

QRS

73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino 20-tuuman telamatto

303,5 kg

291,7 kg

Kuivapaino 24-tuuman telamatto

313 kg

301,2 kg

MITAT

Kokonaispituus 3 256 mm

Kokonaisleveys 1 200–1 240 mm

Kokonaiskorkeus 1 513 mm

Raideleveys 1 000 mm (säädettävä)

Telamatto (tuumaa) Silent Cobra WT: 154 x 20 x 1,5

(Pituus x leveys x profiili) Silent Cobra SWT: 154 x 24 x 1,5
valinnainen

JOUSITUS

Etujousitus

Etuiskunvaimentimet

Etujousituksen
joustomatka

Takajousitus

Telaston
etuiskunvaimennin

Telaston
takaiskunvaimennin

Takajousituksen
joustomatka

RAS™ X

KYB 36

220 mm

SC™-5U

KYB 36

KYB 36

239 mm

ski-doo

