

2025 TUNDRA™ LE



TUNDRA LE
600 EFI KUVASSA

ROTAX-MOOTTORI

	600 EFI	600 ACE
Moottorin yksityiskohdat	Nestejäähdytys, kaksitahtinen	Nestejäähdytys, nelitahtinen D.O.H.C kuivasumppu
Sylinteriluku - Sylinteritilavuus	2 - 599,4 cm ³	2 - 600 cm ³
Sylinterin halkaisija - Iskun pituus	72,3 x 73 mm	73 x 69,7 mm
Polttoaineen syöttöjärjestelmä	EFI	EFI
Polttoaine - oktaaniluku	Lyijytön - 95	Lyijytön - 95
Polttoainesäiliö	36 litraa	36 litraa
Öljysäiliön tilavuus	3,4 litraa	2,1 litraa

VOIMANSIIRTO

Kytkin	pDrive™	eDrive™ 2
Variaattori	QRS	QRS
Vetopyörän väli		73 mm

KUIVAPAINO

Kuivapaino	222,7 kg	233,6 kg
------------	----------	----------

MITAT

Kokonaispituus	3 259 mm
Kokonaisleveys	994 mm
Kokonaiskorkeus	1 513 mm
Raideleveys	813 mm
Telamatto (tuumaa) (Pituus x leveys x profiili)	Charger: 154 x 16 x 1,5

VÄRI

Black 

JOUSITUS

Etujousitus	LTS
Etuisikunvaimentimet	Motion Control
Etujousituksen joustomatka	150 mm
Takajousitus	SC™-5U
Telaston etuisikunvaimennin	Motion Control
Telaston takaisikunvaimennin	KYB 36
Takajousituksen joustomatka	239 mm

OMINAISUUDET

Runko	REV® Gen4
Ajovalot	Halogeeni
Sukset	Pilot™ DS 2
Istuin	Trail, kapea kompakti
Ohjaustanko	Vakio, J-koukut / tartuntakahva
Korotuspalkan korkeus	145 mm
Käynnistin	Sähköinen
Peruutusvaihte	RER™ (600 EFI) Mekaaninen (600 ACE™)
Ilmajäähdytin	Puhallin
Jarrujärjestelmä	Brembo
Lämmitettävä kaasukahva/kädensijat	Vakio
Mittaristotyyppi	4,5" digitaalinen
Tuulilasi	Keskikorkea
Ohjainrauta - Karbidimalli	3/8 Nelikulmainen / 4
Puskurit (letu/taka)	Vakio / Heavy-duty J-koukutyyppinen vetokoukku

ski-doo

